

---

<b>TYPE</b>	Hårdtræsolie fremstillet af alkydharpiks og med vegetabilsk olie.
<b>EGENSKABER</b>	God indtrængende olie, der supplerer træets naturlige olier, og som beskytter overfladen og modvirker svindrevner og kastning. Træolie blokerer for fugtoptagelse og fremhæver træets naturlige glød og struktur. Efter optørringen er olien uskadelig over for planter. Kun til udendørs brug.
<b>ANVENDELSE</b>	Til alle former for tropiske hårde træsorter. Egner sig dog ikke til behandling af egetræ.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	Ca. 30 %.
<b>Praktisk rækkeevne</b>	5-10 m <sup>2</sup> /l afhængig af træets struktur og sugsevne.
<b>Vægtfylde</b>	Ca. 0,85 g/ml
<b>Tørretid ved +20 °C</b> - klæbefri - gennemtør	Efter 8 timer Efter 1 dag
<b>Fortynder og rengøring</b>	Varen er brugsklar. Redskaber rengøres umiddelbart efter brug med TEKNOSOLV 6710 eller terpentiner.
<b>Rengøring</b>	Pensler rengøres i terpentiner og vaskes med sæbe og vand.
<b>Nuance</b>	Farveløs og gylden.
<b>Emballage</b>	2,5 + 0,75 liter.

**SIKKERHEDSDATA**

Se sikkerhedsdatablad.

Brandfareklasse: III-1  
Sikkerhedsregler (1993): 3-1.

OBS! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere, alternativt bør affaldet afbrændes. Nedsænkning i vand kan også anbefales.

**Vend**

---

**BRUGSANVISNING****Påføring**

Produktet omrøres omhyggeligt inden brug. Til vedligeholdelse påføres olien i et tyndt lag med en fnugfri klud. Efter 5-10 minutter aftørres med tør, fnugfri klud, hvorefter overfladen er klar til brug. Er overfladen meget medtaget, påføres olien i et rigeligt lag med pensel, hvorefter der slibes i den våde olie på langs af træets årer med vådslibepapir 220-400. Efter slibning aftørres med knugfri klud, hvorefter oliering og aftørring gentages, indtil overfladen står ren og ensartet.

Nyt træ påføres olie med ½ times mellemrum, indtil overfladen ikke suger mere, hvorpå overskuddet aftørres. Efter nogle dages forløb kan overfladen slibes let, afstøves, olieres tyndt og aftørres, så træet står rent og ensartet.

**ØVRIGE OPLYSNINGER**

Opbevares køligt, men frostfrit.

---

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---