

# Teknisk datablad

## Miller Pletforsegler Spray

### Anvendelsesområde

Miller Pletforsegler Spray forhindrer gennemslag af nikotin, sod- og fedtpletter samt vandskjolder og farvede pletter på gips; gulningsskjolder på hårdtskumspulver som styropor. Til væg- og loftsflader af beton, cement- og kalkcementpuds, murværk og træbunde. Kan benyttes som afsluttende lag eller kan slutbehandles med f.eks. tapetsering, dispersionsmaling og puds.

### Vejledning

Bunden skal være ren, tør og bæredygtig. Løst puds, afskallet maling og gammelt lim fjernes. Revner og huller udbedres med Miller Spartelfiller. Stærkt sugende bunde grundes med dispersionsgrunder. Sørg for omhyggelig afdækning af tilstødende emner. Miller Pletforsegler Spray omrystes grundigt inden brug. Påføres med en afstand af ca. 20 cm i cirkulære bevægelser indtil pletten er dækket helt. Ved behov kan påføres anden gang efter 5 min. tørretid. Efter ca. 10 min. tørretid kan man tapetsere eller overmale med traditionel loft- eller vægmaling. Dysen rengøres efter brug, ved at holde dåsen på hovedet.

### Opbevaring

På et tørt og godt ventileret sted, beskyttet mod sollys.

### Tekniske data

Farve	hvid
Vægtfylde	0,67 – 0,70 g/ml
Rækkeevne	2 – 3 m <sup>2</sup> pr dåse, afhængig af bunden
Forarbejdningstemperatur	>+5° C
Tørretid	afhængig af de ydre forhold: ca. 15 – 20 minutter v/23°C, gennemtør efter ca. 24 timer
Glans	halvmat
Sikkerhedsregler 1993	3-1

Malerlagerets tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for Malerlagerets kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes Malerlageret på tlf. 74451852 eller e-mail [kundeservice@malerlageret.com](mailto:kundeservice@malerlageret.com).