

I HENHOLD TIL (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Revideret Dato 21/01/2011

Revisions Nummer 1.1

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Produktnavn Finnfix® 2000

Produktanvendelse stabilisator og fortykningsmiddel

Kemisk betegnelse Natriumcarboxymethylcellulose, NaCMC

Firma CP Kelco Frankrig
123 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret
Frankrig
Tlf.: +33 1 49 03 78 00
Fax: +33 1 49 03 78 29

Nødtelefon nr CHEMTREC: 1 +800-424-9300 eller International en +703-527-3887
EU Telefon: +33 1 49 03 78 00 (Frankrig)

Internet www.cpkelco.com

Email cheryl.vandyne@cpkelco.com

2. FAREIDENTIFIKATION

KLASSIFICERING EF 1272/2008: ikke klassificeret
EF 67/548: Ikke klassificeret

Signalord Ingen

Hvilke Mærkningselementer Ingen

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer	EC / REACH	CLP-klassificeringer,
Natriumcarboxymethylcellulose CAS: 9004-32-4	Exempt	Ikke klassificeret

Natriumcarboxymethylcellulose, CAS: 9004-32-4

Forordning (EF) 1907/2006: REACH : Fritages som en naturligt forekommende polymer.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd	Fjern materialet fra øjnene, huden og tøjet. I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne varer ved søges lægehjælp. Vask meget forurenet arbejdstøj, før det genanvendes.
Øjenkontakt	Spil øjnene godt op og skyl med en jævn, blød strøm af vand i flere minutter Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation
Hudkontakt	Vask med sæbe og meget vand
Indtagelse	Der forventes ingen væsentlige sundhedsskadelige virkninger ved indtagelse af små mængder (mindre end en mundfuld)
Indånding	Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer Hvis ingen vejtrækning giv da kunstigt åndetræt

5. BRANDBEKÆMPELSE

Generelle råd	Behandles som "klasse A" brand. Produktet brænder ved kontakt med en flamme. Slukker selv når antændingskilden fjernes. Har tendens til at ulme.
Passende slukningsmidler	Vand Pulver Kulsyre (CO ₂)
Uegnede slukningsmidler	Ingen
Farlige forbrændingsprodukter	Kuldioxid Carbonoxid røg
Specifikke risici	Kan indeholde nok småpartikler til at forårsage en støvekspllosion Undlad at ryge, da der dannes gasser og dampe
Særlige værnemidler for brandfolk	I tilfælde af brand anvendes uafhængigt åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige beskyttelsesmidler	Vådt materiale på gangarealer vil være meget glat. Undgå støvdannelse. Ved udsættelse for store mængder luftbåret støv anvendes åndedrætsværn i overensstemmelse med national lovgivning.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet	Forventes ikke at frembyde nogen miljøfarer som følge af tilsigtet anvendelse, bortskaffelse eller forbrænding.
Metoder til oprydning	Brug vakuumudstyr, der er specielt beregnet til brandfarligt støv Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet Det anbefales ikke at vaske af med vand, med mindre det spildte produkt allerede er vådt Bortskaffelsesoplysninger - se punkt 13

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå støvudvikling. Sørg for passende udsugning hvor der dannes støv. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Undgå forhold, hvorunder der dannes luftbåret støv under håndtering, overførsel og rengøring. Produktet kan danne brandfarlige støv-luftblandinger. Holdes væk fra varme, flammer, gnister og andre antændingskilder. Undgå at tømme emballager i eller tæt på brandfarlige dampe. Statisk elektricitet kan forårsage korte flammer. Fjern materialet fra øjnene, huden og tøjet.
Opbevaring	Tør opbevaring
Specifikke anvendelser	Papir, Rengøringsmidler, Industrielle produkter

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Teknisk kontrol	Ventilation: Sørg for naturlig eller mekanisk ventilation for at holde eksponeringsniveauet under de luftbårne eksponeringsgrænser, der er angivet i dette afsnit. Det anbefales at bruge mekanisk lokal udsugning ved luftforureningskilder, såsom åbent procesudstyr.
Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse	
Beskyttelse af Åndedrætsorganer	Hvis der under håndteringen dannes støv i mængder, der forårsager irritation eller medfører eksponeringer, der overskrider de fastsatte værdier på 10 mg M-3 (referenceperiode på 8 timer tidsvægtet gennemsnit) for totalt inhalerbart støv, skal der anvendes godkendt åndedrætsværn med støvfilter. Eksponering for støv skal ideelt holdes på det lavest mulige niveau under grænseværdierne.
Håndværn	Brug kemikalieresistente handsker for at forhindre hudkontakt.
Øjenværn	Beskyt øjnene imod eksponering. Brug kemiske beskyttelsesbriller og sørg for, at udstyr til øjenskyllning er tilgængeligt.
Hud- og kropsbeskyttelse	Brug egnet beskyttelsestøj.
Hygiejniske foranstaltninger	Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING:

Natriumcarboxymethylcellulose, CAS: 9004-32-4

Grænseværdier
Ikke fastsat.